

UN-TAPE



製品一覧

種類	A面	B面(ループタイプ)	B面(モヘヤタイプ)
縫製タイプ	UA	UBL	UBN
ゴム系粘着タイプ	UAR	UBR	
アクリル系粘着タイプ	UAA	UBA	
ウェルダー溶着タイプ	UAW	UBW	
A面、B面混合タイプ	UFR		
ソフトタイプ	UAS		
キノコタイプ	UAM		
モールドタイプ	UN41J		

規格幅

16mm、20mm、25mm、38mm、50mm、75mm、100mm、150mm

※在庫の幅、色についてはお問い合わせ願います。

接着強度について

	引張りせん断強さ(N)		剥離強さ(N)	
	(シアー強力)		(ピール強力)	
	UA・UBN	UA・UBL	UA・UBN	UA・UBL
16mm	69.3	77.2	3.5	2.06
20mm	103	83	3.73	2.18
25mm	108	113	4.55	2.85
50mm	209	187	7.24	3.53

※試験方法：JIS-L-3416 定速伸長形
※本試験結果は測定値であり、品質を保証するものではありません。

使用上の注意

- ・クリーニングの際はA面とB面を貼り合わせるか、洗濯ネットへ入れて洗濯をしてください。
- ・アイロンがけは裏側からかけるか、あて布をしてください。
- ・高温多湿、及び水中では勘合力が低下しますのでご注意願います。
- ・白色、淡色は長時間の在庫、及び日光に当たると黄変することがあります。
- ・粘着タイプを使用する際は被着体の清掃（油分、汚れ等）を行ってください。
- ・粘着タイプは軟質塩ビ素材への使用は避けてください。
- ・粘着部分の効力は永久ではありません。

環境負荷物質について
OEKO-TEX STANDARD100取得

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100



SH001 141534 TESTEX

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

UN-TAPE COLOR SAMPLE

U-16



U-13



U-06



U-63



U-18



U-42



U-68



U-08



U-36



U-30



U-66




U-58



U-78



U-76



製品規格

20mm	25mm	50mm
各 25m巻		
各種 UA・UBL（縫製タイプのみ）		